

ASPIRADORA INDUSTRIAL HUSQVARNA DC 5500

La Husqvarna DC 5500 tiene rendimiento y potencia excepcionales para realizar los trabajos más exigentes de la industria donde se requiere alta capacidad de aspiración para eliminar el polvo del aire. Esta unidad de gran movilidad y versatilidad puede ser usada en aplicaciones húmedas y secas en conexión con la Husqvarna PG 820 o PG 680.


Husqvarna


EFICIENCIA Y VENTAJAS

Colector de polvo con carcasa primaria y secundaria para una filtración más eficaz.

- Ampliamente controlado y probado en proyectos reales, garantiza una eficacia tecnológica en la mayoría de aplicaciones y situaciones.
- La construcción industrial fuerte brinda una máquina atractiva, robusta y potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salida de potencia	4.6 kW/ 6.1 HP
Voltaje	380 - 480 V
Amperios	11 A
Fases	3
Frecuencia	60 hz
Caudal de aire	550 m³/h/ 350 cfm
Vacío máx.	0.3 bar/ 4.35 psi
Diámetro de entrada de succión	75 mm
Área de superficie de filtración primaria	2.25 m² / 25 pies cuadrados
Área de superficie del microfiltro	6.6m²/ 71.5 pies cuadrados
Dimensiones (LxAnxAI)	110x66x196mm / 43.3x26x77.2 pulgada
Peso	215 kg/ 474 lbs