

## ASPIRADORA INDUSTRIAL NILFISK T30S

Gracias a su turbina de canal lateral, este aspirador industrial de polvo es altamente seguro y maniobrable, pudiendo recoger desperdicios sólidos sin interrupciones. Su moderno diseño compacto lo hace especialmente práctico en lugares reducidos. Está disponible con depósito de 50 y 100 litros, sistema de descarga por gravedad GU con filtro clase M.

 **Nilfisk**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Marca                                                | Nilfisk                         |
| Modelo                                               | T30S L100 FM V220 H60           |
| Modelo                                               | 4030600386                      |
| Corriente - Voltaje (V)                              | Trifásico 220 - 380 V           |
| Peso (kg)                                            | 103                             |
| Capacidad depósito (l)                               | 100                             |
| Superficie filtro principal (cm <sup>2</sup> )       | 19500                           |
| Frecuencia (Hz)                                      | 60                              |
| Clase de aislamiento                                 | F                               |
| Toma (mm)                                            | 70                              |
| Clase de protección                                  | Ip 55                           |
| Tipo de filtro principal                             | Polyester Star Filter "L" Class |
| Nivel de ruido dB(A)                                 | 70                              |
| Ratio de potencia (kW)                               | 3                               |
| Flujo de aire sin manguera (m <sup>3</sup> /h - l/m) | 350 - 5830                      |
| Aspiración máxima (kPa - mbar)                       | 31 - 310                        |
| Largo x ancho x alto (mm)                            | 600x980x1530                    |
| Sacudidor de filtro manual                           | Incluido                        |
| Interruptor protector de motor                       | Incluido                        |
| Sistema de descarga de gravedad                      | Incluido filtro clase M         |

## **DISPONIBILIDAD DE DEPÓSITO**

Disponible con depósito de 50 (opcional) ó 100 litros de capacidad, así como con el innovador sistema de descarga por gravedad GU con bolsas desechables o Longopac. Ideal para la industria del metal, la alimentación y la construcción.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Su diseño compacto facilita el transporte.
- Sus cinco ruedas lo hacen más maniobrable
- Su asa de 360° potencia su ergonomía.
- Limpieza del filtro mediante el sacudidor manual.
- Cuenta con compartimento para accesorios y ganchos para sujetar cable, manguera y boquilla.