



www.tecnamaq.com.pe

WEBER CR5

Las exigencias de una nueva generación de máquinas en lo que respecta a marcha tranquila, transmisión de vibración mano / brazo del operador y una construcción sólida y segura, son introducidas también en nuestras placas para trabajos medianos de compactación.

- El fácil acceso a todos los elementos de mantenimiento simplifica el servicio.
- Carga rápida y segura gracias a la oreja de enganche ancha y abatible.
- Lanza de dirección de altura regulable con mango de baja vibración ofrece óptimo confort al operario.

Ventajas especiales

- Confortable manejo, óptima compactación y sólida calidad
- Baja vibración mano-brazo, marcha armónica y excelente comportamiento en pendientes, garantizan alto confort al operario.
- Gran fuerza centrífuga y cambio de marcha hidráulico y sin escalas, son la base para lograr una compactación óptima de casi cada material en la obra.
- Las empresas de alquiler las prefieren también por su versatilidad: Las planchas CR son permanentemente demandadas para diferentes trabajos, por ejemplo sobre adoquines.
- Su robusta calidad se muestra en muchos detalles, por ejemplo en el sólido armazón con un revestimiento, que protege al motor. Larga vida útil.
- Seguridad y confort en detalle
- Reducidas vibraciones mano-brazo.
- Baja emisión de ruido.
- Amplio abanico de aplicaciones, es respaldado con accesorios opcionales, como son las extensiones laterales y la placa de poliuretano.

weber *mt*



Especificaciones técnicas

	Motor HONDA	Motor HATZ
Modelo	CR 5 HD	CR 5
Combustible	Gasolina	Diesel
Peso operativo	280 Kg	296 Kg
Fuerza centrífuga	42 KN	42 KN
Frecuencia	75 Hz a 3,000 RPM	75 Hz a 3,000 RPM
Longitud Total	1520 mm	1520 mm
Ancho de trabajo	550 mm	550 mm
MOTOR	HONDA GX270	HATZ 1B30
Potencia de trabajo	8.6 HP (6.3 kW)	7.4 HP (5.4 kW)
Velocidad de operación	0 - 25 m/min	0 - 25 m/min